

■ Datenblatt: Biegsames Installationsrohr TXM 20/25/32/40/50



GTPTXM

■ SCHRACK-INFO

Biegsames Elektro Installationsrohr, gewellt, schlagfest, für mittlere mechanische Beanspruchung.

Geprüft nach: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1

ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

Kennzeichen: EN 3344 2

Werkstoff: PVC-hart

Farbe: grau, RAL 7037

Druckfestigkeit: > 750N

Temperaturbereich: -25° bis +60°C

Produktion: nach ISO 9001

■ Beschreibung

Innendurchmesser:	TXM20	ø14,1mm
	TXM25	ø18,6mm
	TXM32	ø24,5mm
	TXM40	ø31,3mm
	TXM50	ø39,6mm

Verwendung:

Universelles Panzerrohr, flexibel, zur Verlegung in Beton, Estrich, Hohlwänden und –Decken, auf Holz sowie auf und unter Putz

Lieferform: 50m und 25m Ringen

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Flex-mittel Schlauch M20, 750N, Ring 50m	GTPTXM20--
Flex-mittel Schlauch M25, 750N, Ring 50m	GTPTXM25--
Flex-mittel Schlauch M32, 750N, Ring 25m	GTPTXM32--
Flex-mittel Schlauch M40, 750N, Ring 25m	GTPTXM40--
Flex-mittel Schlauch M50, 750N, Ring 25m	GTPTXM50--