


## TECHNICKÝ LIST: 19" MODULÁRNÍ PATCHPANEL NEOSAZENÝ HSER0240GS



## APLIKACE / POUŽITÍ

Produktová řada TOOLLESS LINEk zahrnuje keystone moduly ve stíněném i nestíněném provedení. Slouží pro ukončení keystone modulů v datové rozvaděči. Díky modulární koncepci lze jednotlivé přívodní technologie kombinovat na jednom společném patchpanelu. Modulární patchpanely Schrack se dodávají v barvě šedé, RAL 7035. 19" provedení výšky 1U pro 24 keystone modulů. Celokovová konstrukce se zemnicím vodičem a vyvazovacím kabelovým managementem v zadní části. Montážní sada v balení. Záslepka pro zakrytí volných nevyužitých pozic. Varianta pro 48 modulů (HSER0480GS).

## TECHNICKÁ DATA

- Rozměry:
  - šířka: 19"
  - výška: 1U (44,45mm)
  - hloubka: 150 mm
- Barva: RAL 7035
- Celokovová masivní konstrukce, ocelový plech 1,5 mm
- Stínění: společný zemnicí bod, zemnicí vodič
- Popisovací pole pro označení jednotlivých portů
- Hmotnost: 1.000 g

POPIS	OBJEDNACÍ ČÍSLO
19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, výška 1U, barva šedá RAL 7035	HSER0240GS