















ALUMINIUM PROFILE & ABDECKUNGEN   ALUMINIUM PROFILES & COVERS	
 <p><b>LIAP002004</b> Aluminium Profil TBU Aluminium profile TBU</p>	 <p><b>LIAB002100</b> Aluminium Abdeckung TB Aluminium cover TB</p>

PROFIL ABDECKUNGEN UND EINSCHÜBE   PROFILE COVERS AND INSETS		
<p><math>\eta \approx 80\%</math></p>  <p><b>LIAB002001</b> PMMA Abdeckung TB Flach Transparent PMMA cover TB flat transparent</p>	<p><math>\eta \approx 57\%</math></p>  <p><b>LIAB002003</b> PMMA Abdeckung TB Flach Opal PMMA cover TB flat milky</p>	<p><math>\eta \approx 78\%</math></p>  <p><b>LIAB002010</b> PMMA Abdeckung TB engstrahlend - Abstrahlwinkel 30° PMMA cover TB narrow beam - beam angle 30°</p>
<p><math>\eta \approx 65\%</math></p>  <p><b>LIAB002006</b> PMMA Abdeckung TB Rund opal PMMA cover TB round milky</p>	<p><math>\eta \approx 71\%</math></p>  <p><b>LIAB002009</b> PMMA Abdeckung TB Eckig Opal PMMA cover TB square milky</p>	<p><math>\eta \approx 74\%</math></p>  <p><b>LIAB002011</b> PMMA Abdeckung TB asymmetrisch - Abstrahlwinkel 45° PMMA cover TB asymmetrical - beam angle 45°</p>

PROFIL ENDKAPPEN   PROFILE ENDCAPS		
<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>LIEK002400</b> Profil Endkappe TBU Flach geschlossen Profile endcap TBU flat closed</p>	<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>LIEK002410</b> Profil Endkappe TBU Rund geschlossen Profile endcap TBU round closed</p>	<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>LIEK002420</b> Profil Endkappe TBU Eckig geschlossen Profile endcap TBU square closed</p>
<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>LIEK002401</b> Profil Endkappe TBU Flach mit Langloch Profile endcap TBU flat with cable entry</p>	<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>LIEK002411</b> Profil Endkappe TBU Rund mit Langloch Profile endcap TBU round with cable entry</p>	<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>LIEK002421</b> Profil Endkappe TBU Eckig mit Langloch Profile endcap TBU square with cable entry</p>

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE	
<p>Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.</p>	<p>Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.</p>