

























PROFIL ZUBEHÖR PROFILE ACCESSORIES					
 <p>LIPZ001002 Seilabhänger 2m inkl. Deckenbefestigung Wire suspension 2m incl. ceiling fixture</p> <p>LIPZ001005 Seilabhänger 5m inkl. Deckenbefestigung Wire suspension 5m incl. ceiling fixture</p>		 <p>LIPZ002004 Seilstopper mit M3 Gewindebolzen Wire stopper incl. M3 studbolt</p>		 <p>LIPZ006001 Saugnapf 30mm Suction cup 30mm</p> <p>LIEK100002 Torx Bit TX8 für Endkappenschrauben Torx Bit TX8 for endcap screws</p>	
 <p>LIPZ009001 TBH Profilhalter flach vertikal für Seilabhänger TBH Profile holder flat vertical for wire suspension</p>		 <p>LIPZ009002 TBH Profilhalter rund vertikal für Seilabhänger TBH Profile holder round vertical for wire suspension</p>		 <p>LIPZ009003 TBH Profilhalter eckig vertikal für Seilabhänger TBH Profile holder square vertical for wire suspension</p>	
 <p>LIPZ009010 TBH Profilhalter flach horizontal für Seilabhänger TBH Profile holder flat horizontal for wire suspension</p>		 <p>LIPZ009020 TBH Profilhalter rund horizontal für Seilabhänger TBH Profile holder round horizontal for wire suspension</p>		 <p>LIPZ009030 TBH Profilhalter eckig horizontal für Seilabhänger TBH Profile holder square horizontal for wire suspension</p>	

TBH PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 36 RGB MIT EINEM LED ABSTAND VON 33MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN TBH PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 36 RGB WITH A LED DISTANCE OF 33MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS					
PMMA Abdeckung TB Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung TB Engstrahlend 91% Transmission	PMMA Abdeckung TB Flach Opal 50% Transmission	PMMA Abdeckung TB Rund Opal 50% Transmission	PMMA Abdeckung TB Eckig Opal 57% Transmission	
					
PMMA cover TB flat transparent 91% transmission	PMMA cover TB narrow beam 91% transmission	PMMA cover TB flat milky 50% transmission	PMMA cover TB round milky 50% transmission	PMMA cover TB square milky 57% transmission	
TBH PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 72 MIT EINEM LED ABSTAND VON 16,5MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN TBH PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 72 WITH A LED DISTANCE OF 16.5MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS					
PMMA Abdeckung TB Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung TB Engstrahlend 91% Transmission	PMMA Abdeckung TB Flach Opal 50% Transmission	PMMA Abdeckung TB Rund Opal 50% Transmission	PMMA Abdeckung TB Eckig Opal 57% Transmission	
					
PMMA cover TB flat transparent 91% transmission	PMMA cover TB narrow beam 91% transmission	PMMA cover TB flat milky 50% transmission	PMMA cover TB round milky 50% transmission	PMMA cover TB square milky 57% transmission	
TBH PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 48 ODER 72 DW MIT EINEM LED ABSTAND VON 7,15MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN TBH PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 48 OR 72 DW WITH A LED DISTANCE OF 7.15MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS					
PMMA Abdeckung TB Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung TB Engstrahlend 91% Transmission	PMMA Abdeckung TB Flach Opal 50% Transmission	PMMA Abdeckung TB Rund Opal 50% Transmission	PMMA Abdeckung TB Eckig Opal 57% Transmission	
					
PMMA cover TB flat transparent 91% transmission	PMMA cover TB narrow beam 91% transmission	PMMA cover TB flat milky 50% transmission	PMMA cover TB round milky 50% transmission	PMMA cover TB square milky 57% transmission	