

# Leuchtmittel & Zubehör

## 230V HV - Halogenstablampen R7s, Serie Osram



LI5U928139

### SCHRACK-INFO

- HALOLINE ECO
- Fassung: R7s
- Lampenform: zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform
- Nennspannung: 230V
- Dimmbar: ja
- Lebensdauer: 2000h
- Farbwiedergabeindex: Ra 100
- UV-Filter
- Energieeffizienzklasse siehe Spalte „EEK“ in der Artikeltable

BEZEICHNUNG	EEK	LxØ mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>„Energy Saver“ Lampen</b>					
QT-DE ECO 48W R7s L = 74,9 mm	C	75x12			<a href="#">LI5U928054</a>
QT-DE ECO 80W R7s L = 74,9 mm	C	75x12			<a href="#">LI5U928078</a>
QT-DE ECO 120W R7s L = 74,9 mm	C	75x12			<a href="#">LI5U928092</a>
QT-DE ECO 120W R7s L = 114,2 mm	C	114x12			<a href="#">LI5U928115</a>
QT-DE ECO 160W R7s L = 114,2 mm	C	114x12			<a href="#">LI5U928139</a>
QT-DE ECO 230W R7s L = 114,2 mm	C	114x12			<a href="#">LI5U207692</a>
QT-DE ECO 400W R7s L = 114,2 mm	C	114x12			<a href="#">LI5U207715</a>
<b>Standard Lampen</b>					
QT-DE ECO 1000W R7s L = 185,7 mm	C	186x12			<a href="#">LI5U64740</a>
QT-DE ECO 1500W R7s L = 250,7 mm	C	251x12			LI5U64760

## 230V HV - Hochvolthalogenlampen Serie Orbitec



LIHALS80

### SCHRACK-INFO

- ECO NRJ
- Fassung: R7s
- Lampenform: zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform
- Nennspannung: 230V
- Dimmbar: ja
- Lebensdauer: 2000h
- Farbwiedergabeindex: Ra 100
- UV-Filter
- Energieeffizienzklasse siehe Spalte „EEK“ in der Artikeltable

BEZEICHNUNG	EEK	LxØ mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>230V HV - Hochvolthalogenlampen Serie Orbitec</b>					
QT-DE ECO 80 W/230 V	D	114x12			<a href="#">LIHALS80</a>