

■ Kompaktleuchtstofflampe TC-DEL 4-Pin, Serie Osram



LI5V012131

■ SCHRACK-INFO

- DULUX D/E
- Fassung: G24q-1, G24q-2, G24q-3
- Lampenform: Stab
- Nennspannung: 230V
- Dimmbar: ja (3 - 100%)
- Betrieb am EVG
- Mittlere Lebensdauer (Warmstart EVG): 20.000h
- Farbwiedergabeindex: Ra >80
- Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Energieeffizienzklasse siehe Spalte „EEK“ in der Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	EEK	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Kompaktleuchtstofflampe TC-DEL 4-Pin, Serie Osram					
TC-DEL 10W/830 G24q-1, warmweiß	A	101x34x34			LI5V419435
TC-DEL 10W/840 G24q-1, neutralweiß	B	103x34x34			LI5V017587
TC-DEL 13W/827 G24q-1, warmweiß deluxe	A	131x34x34			LI5V012131
TC-DEL 13W/830 G24q-1, warmweiß	A	131x34x34			LI5V389059
TC-DEL 13W/840 G24q-1, neutralweiß	A	131x34x34			LI5V017594
TC-DEL 18W/827 G24q-2, warmweiß deluxe	B	131x34x34			LI5V012148
TC-DEL 18W/830 G24q-2, warmweiß	B	131x34x34			LI5V327211
TC-DEL 18W/840 G24q-2, neutralweiß	B	131x34x34			LI5V017617
TC-DEL 26W/827 G24q-3, warmweiß deluxe	B	165x34x34			LI5V012230
TC-DEL 26W/830 G24q-3, warmweiß	B	165x34x34			LI5V327235
TC-DEL 26W/840 G24q-3, neutralweiß	B	165x34x34			LI5V020303

■ Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 4-Pin, Serie Narva



LI62260033

■ SCHRACK-INFO

- KLD-TE COLOURLUX plus
- Fassung: GX24q-2, GX24q-3, GX24q-4
- Lampenform: Stab
- Nennspannung: 230V
- Dimmbar: ja
- Betrieb am EVG
- Mittlere Lebensdauer (Warmstart EVG): 10.000h
- Farbwiedergabeindex: Ra >80
- Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Energieeffizienzklasse siehe Spalte „EEK“ in der Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	EEK	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 4-Pin, Serie Narva					
TC-TEL 18W 830 Gx24q-2, warmweiß	A	116x49x45			LI62180023
TC-DEL 18W 840 Gx24q-2, neutralweiß	A	116x49x45			LI62180018
TC-TEL 26W 827 Gx24q-2, warmweiß deluxe	A	134x49x45			LI62260034
TC-TEL 26W 830 Gx24q-2, warmweiß	A	134x49x45			LI62260036
TC-TEL 26W 840 Gx24q-3, neutralweiß	A	134x49x45			LI62260033
TC-TEL 32W/827 Gx24q3, warmweiß deluxe	A	147x49x45			LI62320001
TC-TEL 32W/830 Gx24q3, warmweiß	A	147x49x45			LI62320003
TC-TEL 32W/840 Gx24q3, neutralweiß	A	147x49x45			LI62320002