

Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)

Elektronische Vorschaltgeräte schaltbar, Serie Osram



LI5Z796871



LI5Z609256

SCHRACK-INFO

- QUICKTRONIC EVG QT-T5, QTP5, QTP8 und KLL
- Multiwattanwendung bei QT-Ti Geräten
- Geeignet für Bewegungsmelder-Anwendungen (15 Minuten Brenndauer sinnvoll)
- Sichere Lampenzündung bis -20° C
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzspannung: 198...264 V
- Netzfrequenz: 50...60 Hz
- Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung
- Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei T = 65° C an Tc)
- Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
EVG für Leuchtstofflampen 16mm				
QTI 1x14/24/21/39/220-240	360x30x21			LI5Z796871
QTI 1x28/54/220-240	360x30x21			LI5Z796857
QTI 1x35/49/80/220-240	360x30x21			LI5Z796833
QTI 2x14/24/21//39/220-240	423x30x21			LI5Z797090
QTI 2x28/54/220-240	423x30x21			LI5Z797076
QTI 2x35/49/220-240	423x30x21			LI5Z796895
QT-FQ 2x80	423x30x21			LI5Z825564
QT-FH 4x14/230-240	270x40x21			LI5Z459097
EVG für Leuchtstofflampen 26mm				
QTP8 1x18/220-240	360x30x30			LI5Z131584
QTP8 2x18/220-240	423x30x30			LI5Z131607
QTP8 1x36/220-240	360x30x30			LI5Z131621
QTP8 2x36/220-240	423x30x30			LI5Z131645
QTP8 1x58/220-240	360x30x30			LI5Z131669
QTP8 2x58/220-240	423x30x30			LI5Z131683
QTP8 3x18, 4x18/220-240	423x40x30			LI5Z131706
EVG für Kompaktleuchtstofflampen				
QT-D/E 1x10-13/230-240	93x58x29			LI5Z025827
QT-D/E 2x10/230-240	123x79x33			LI5Z312538
QTP-DL1x18-24/220-240	239x30x28			LI5Z117861
QTP-DL2x18-24/220-240	239x40x28			LI5Z117885
QT-M 1x26-42W	103x67x31			LI5Z609256
QTP-DL1x36-40/220-240	239x30x28			LI5Z117908
QTP-DL2x36-40/220-240	280x40x28			LI5Z117922
QTP-DL1x55/220-240	360x30x21			LI5Z117946
QTP-DL2x55/220-240	423x30x21			LI5Z117960
QT-M 2x26-32W	123x79x33			LI5Z624969
EVG QTP-T/E1X18,2X18/220-240	123x79x33			LI5Z312576