

Elektronische Vorschaltgeräte dimmbar 1 - 10V, Serie Osram



LI5Z870625

SCHRACK-INFO

- QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T8 und CFL
- Ansteuerung über 1...10 V-Schnittstelle
- Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
- Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder
- Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung
- Umgebungstemperaturbereich: +10...+50 °C
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- DC-Spannung: 154...276 V
- Netzfrequenz: 50...60 Hz
- Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung
- Dimmbereich: 1...100 %
- Kompaktleuchtstofflampe) Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei T = 65°C an Tc)
- Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
EVG für Leuchtstofflampen 26mm				
QTI 1x36/220-240DIM 1-10V	423x30x21			LI5Z870625
QTI 2x58/220-240DIM 1-10V	423x30x21			LI5Z870731
QTI 2x36/220-240DIM 1-10V	423x30x21			LI5Z870755
QTI 2x18/220-240DIM 1-10V	423x30x21			LI5Z870960
QTI 1x58/220-240DIM 1-10V	423x30x21			LI5Z870908
QTI 1x18/220-240DIM 1-10V	423x30x21			LI5Z870601
EVG für Kompaktleuchtstofflampen				
QTI-T/E 1x18-57 DIM 1-10V	123x79x33			LI5Z060860