



LEUCHTMITTELÜBERSICHT


■ NIEDERVOLT HALOGEN-GLÜHLAMPEN MIT KALTLICHTREFLEKTOR GESCHLOSSEN

BEZEICHNUNG		OSRAM	LEISTUNG	SOCKEL	RA	FARBTEMPERATUR	LICHTSTROM	BESTELLNUMMER
ZVEI/LBS								
STANDARD								
	QR-CBC 51/10°	DECOSTAR 51S	20 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 320 lm	LI5U44860S
	QR-CBC 51/38°	DECOSTAR 51S	20 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 320 lm	LI5U44890W
	QR-CBC 51/10°	DECOSTAR 51S	35 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 600 lm	LI5U44865S
	QR-CBC 51/38°	DECOSTAR 51S	35 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 600 lm	LI5U44865W
	QR-CBC 51/10°	DECOSTAR 51S	50 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U44870S
	QR-CBC 51/38°	DECOSTAR 51S	50 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U44870W
TITAN								
	QR-CBC 51/10°	DECOSTAR 51 TITAN	20 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 320 lm	LI5U46860S
	QR-CBC 51/38°	DECOSTAR 51 TITAN	20 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 320 lm	LI5U46860W
	QR-CBC 51/60°	DECOSTAR 51 TITAN	20 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 320 lm	LI5U46860V
	QR-CBC 51/10°	DECOSTAR 51 TITAN	35 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 600 lm	LI5U46865S
	QR-CBC 51/24°	DECOSTAR 51 TITAN	35 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 600 lm	LI5U46865F
	QR-CBC 51/38°	DECOSTAR 51 TITAN	35 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 600 lm	LI5U46865W
	QR-CBC 51/60°	DECOSTAR 51 TITAN	35 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 600 lm	LI5U46865V
	QR-CBC 51/10°	DECOSTAR 51 TITAN	50 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U46870S
	QR-CBC 51/24°	DECOSTAR 51 TITAN	50 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U46870F
	QR-CBC 51/38°	DECOSTAR 51 TITAN	50 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U46870W
QR-CBC 51/60°	DECOSTAR 51 TITAN	50 W	GU5,3	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U46870V	

■ NIEDERVOLT HALOGEN-GLÜHLAMPEN MIT ALU-REFLEKTOR

BEZEICHNUNG		OSRAM	LEISTUNG	SOCKEL	RA	FARBTEMPERATUR	LICHTSTROM	BESTELLNUMMER
ZVEI/LBS								
	QR 111/4°	HALOSPOT 111	35 W	G53	1A	3000 °K	ca. 600 lm	LI5U41832S
	QR 111/24°	HALOSPOT 111	35 W	G53	1A	3000 °K	ca. 600 lm	LI5U41832F
	QR 111/4°	HALOSPOT 111	50 W	G53	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U41835S
	QR 111/8°	HALOSPOT 111	50 W	G53	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U41835P
	QR 111/24°	HALOSPOT 111	50 W	G53	1A	3000 °K	ca. 930 lm	LI5U41835F
	QR 111/8°	HALOSPOT 111	75 W	G53	1A	3000 °K	ca. 1450 lm	LI5U41840S
	QR 111/24°	HALOSPOT 111	75 W	G53	1A	3000 °K	ca. 1450 lm	LI5U41840F
	QR 111/45°	HALOSPOT 111	75 W	G53	1A	3000 °K	ca. 1450 lm	LI5U41840W
	QR 111/8°	HALOSPOT 111	100 W	G53	1A	3000 °K	ca. 2200 lm	LI5U41850S
	QR 111/24°	HALOSPOT 111	100 W	G53	1A	3000 °K	ca. 2200 lm	LI5U41850F
	QR 111/45°	HALOSPOT 111	100 W	G53	1A	3000 °K	ca. 2200 lm	LI5U41850W

■ NIEDERVOLT HALOGEN-GLÜHLAMPEN FREISTRAHLEND

BEZEICHNUNG		OSRAM	LEISTUNG	SOCKEL	RA	FARBTEMPERATUR	LICHTSTROM	BESTELLNUMMER
ZVEI/LBS								
	QT 9	STARLITE	5 W	G4	1A	3000 °K	60 lm	LI5U64405
	QT 9	STARLITE	10 W	G4	1A	3000 °K	140 lm	LI5U64415
	QT 9	STANDARD	20 W	G4	1A	3000 °K	320 lm	LI5U64425
	QT 12	STANDARD	35 W	GY6,35	1A	3000 °K	600 lm	LI5U64432
	QT 12	STANDARD	50 W	GY6,35	1A	3000 °K	930 lm	LI5U64440
	QT 12	STARLITE	75 W	GY6,35	1A	3000 °K	1450 lm	LI5U64450S