

PURI TRACK
3Ph., QPAR51



SOCKET
INSIDE



BIMA
3Ph., single, QPAR51




SOCKET
INSIDE



BIMA
3Ph., double, QPAR51



SOCKET
INSIDE




• Die Leuchtenköpfe sind gegenläufig schwenkbar

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Kunststoff



Maßzeichnung




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Maßzeichnung



Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079



Leuchtmittelangaben

max. 10W QPAR51

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	1001871
GU10 QPAR51	
□ weiß	1001872

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1001030



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005079



Leuchtmittelangaben

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	152240
GU10 QPAR51	
□ weiß	152241
GU10 QPAR51	
■ grau	152242

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005081



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077



Leuchtmittelangaben

2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR51	
■ schwarz	152230
GU10 QPAR51	
□ weiß	152231
GU10 QPAR51	
■ grau	152232