



L-LINE OUT 60  
FL, vertikal



NEW

LED  
INSIDE


CCT




- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA  
Systemleistung: 11,5W  
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig  
Art. Nr. 228730



Variante	Art. Nr.
780/800lm   3000/4000K   CRI>80 ■ matt anthrazit	1003535

L-LINE OUT 30  
FL, vertikal



NEW

LED  
INSIDE

CCT




- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA  
Systemleistung: 11,5W  
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig  
Art. Nr. 228730



Variante	Art. Nr.
800/810lm   3000/4000K   CRI>80 ■ matt anthrazit	1003536

L-LINE OUT 50/80  
Pole, horizontal



NEW

LED  
INSIDE


CCT




- Die Lichtfarbe ist bei der Installation durch einen Schalter einstellbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemleistung: 7W  
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Maßzeichnung



Zubehörempfehlung

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig  
Art. Nr. 228730



Variante	Art. Nr.
490/530lm   3000/4000K   CRI>80 H: 50cm   1,95kg ■ matt anthrazit	1003537
490/530lm   3000/4000K   CRI>80 H: 80cm   2,6kg ■ matt anthrazit	1003538