



DOWNUNDER OUT S  
EL



DOWNUNDER OUT M  
EL



DOWNUNDER OUT L  
EL



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 20mA  
Systemleistung: 1,7W  
Material: Aluminium / Kunststoff



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 20mA  
Systemleistung: 3,3W  
Material: Aluminium / Kunststoff




Produktangaben


220-240V ~50/60Hz | 20mA  
Systemleistung: 3,3W  
Material: Aluminium / Kunststoff




Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maßzeichnung



Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5 mm. Einbautopf inkl.

Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5 mm. Einbautopf inkl.

Hinweis

Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren. Max. Ø Anschlusskabel 8,5 mm. Einbautopf inkl.

Variante	Art. Nr.
40lm   3000K   CRI>80	
□ weiß	233601
25lm   3000K   CRI>80	
■ anthrazit	233605

Variante	Art. Nr.
155lm   3000K   CRI>80	
□ weiß	233621
85lm   3000K   CRI>80	
■ anthrazit	233625

Variante	Art. Nr.
155lm   3000K   CRI>80	
□ weiß	233611
85lm   3000K   CRI>80	
■ anthrazit	233615