

DASAR® 215
EL, quadratisch/rund, QPAR111


SOCKET
INSIDE




- Blende: Edelstahl 316
- Geradliniges, edles Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Leuchtmittlempfehlung

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003087



LED GU10 13W 140°
4000K 1000lm
13kWh/1000h
Art. Nr. 1003088



Leuchtmittelangaben

75W max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
GU10 QPAR111	
edelstahl	229230
GU10 QPAR111	
edelstahl	229234

DASAR® 218
EL, QR111

SOCKET
INSIDE




- Blende: Edelstahl 316
- Größerer Schwenkbereich als herkömmliche bodeneinbaustrahle

Produktangaben

230V ~50Hz 12V AC
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Leuchtmittlempfehlung

LED G53 15W 24°
2700K 760lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560231



LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17kWh/1000h
Art. Nr. 560233



Leuchtmittelangaben

50W max.
optional: LED

Variante	Art. Nr.
G53 QR111	
edelstahl	228370

DASAR® 215
EL, rund, E27

SOCKET
INSIDE




- Blende: Edelstahl 316
- Geradliniges, edles Design für höchste Anpassungsfähigkeit

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Oberflächentemperatur: Energysaver = 48°C/
PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Einbautopf inkl.

Leuchtmittlempfehlung

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Art. Nr. 1001031



LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Art. Nr. 1002827



Leuchtmittelangaben

11W max.
Ø: 4,5 cm max. L: 13,4 cm max.
optional: LED PAR30 PAR38

Variante	Art. Nr.
E27 TC(...)SE	
edelstahl	229200